

# MASTER

Pantografo  
per alluminio



PRODUCE SOLUZIONI



Mepal Italia s.r.l.

# MASTER

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantografo monotesta manuale con morse e lubrificazione pneumatiche dotato di tastatori manuali. Capacità di lavoro 330x150x130mm. Velocità di rotazione utensile 12000rpm. Motore trifase 1HP.



### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza D. 8mm - Coppia morse pneumatiche - Nr.2 tastatori manuali a 3 diametri:5/8/10mm  
Dima per lavorazioni standard - Battuta di riscontro

### A RICHIESTA:

Pinza D. 10mm - Olio da taglio emulsionato confezione da 20 lt - Motore monofase

## TECHNICAL DATA

Manual single head copy router with pneumatic clamps and lubrication, with manual tracer points. Working capacities 330x150x130mm. Tool at 12000rpm. Three-phase motor 1HP.



### STANDARD EQUIPMENT:

Collet D. 8mm - Pneumatic clamping set - 2x tracer points with 3 diameters:5/8/10mm  
Copy template for standard executions - Profile's stop

### OPTIONALS:

Collet D.10mm - Emulsified cutting oil 20lt - Single phase motor

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensos y lubricación neumática y palpadores manuales. Capacidad de trabajo 330x150x130mm. Velocidad de eje fresa 12000rpm. Motor trifásico 1HP.



### ACCESORIOS INCLUIDOS:

Pinza de 8mm - Nr.2 prensos neumáticos - Nr.2 palpadores manuales a 3 diámetros:5/8/10mm  
Plantilla de ejecución standard - Tope

### OPCIONALES:

Pinza de 10mm - Lubrificante emulsionado bidón de 20lt - Motor monofásico

## TECHNISCHE DATEN

Kopierfraesemaschine mit pneumatische Spannung und Sprueheinrichtung mit manuellen Kopierstiften. Besaumarbeit: 330x150x130mm. Drehsturm-motor 1PS. Drehzahl der Fraeswelle 12000upm.



### MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Spannzangen durchm. 8mm - Pneumatische Spannung  
Nr.2 manuelle Kopierstiften mit 3 Verschiedenen durchm.:5/8/10mm - Kopierschablone - Profilianschlag

### SONDERZUBEHOER:

Spannzange durchm. 10mm - Spruehmittlemulsion 20l - Einphasig Motor

## DONNEES TECHNIQUES

Fraiseuse monotete manuelle avec serrages et lubrification pneumatique et tâteurs manuels. Capacité de fraisage 330x150x130mm. Vitesse broche fraisage 12000tpm. Moteur triphasé 1CV.



### EQUIPEMENT STANDARD:

Pince D. 8mm - Jeu etaux pneumatiques - Nr.2 tateurs à 3 diamètres:5/8/10mm  
Gabarit pour travail standard - Butées

### EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Pince D. 10mm - Huile émulsionnée 20 l - Moteur monophasé

## DADOS TECNICOS

Fresadora copiadora manual com apertos e lubrificação pneumática com copiadores manuais. Capacidade de trabalho 330x150x130mm. Velocidade de rotação da freza 12000rpm.. Motor trifásico 1CV.



### EQUIPAMENTO STANDARD:

Pinça de 8mm - Dois apertos pneumáticos - 2 copiadores de 3 diâmetros:5/8/10mm  
Chapas copiadora com trabalho standard - Batente

### OPÇÕES:

Pinça de 10mm - Oleo de corte lata de 20 lts - Motor monofásico



Pressione d'esercizio  
Operating pressure  
Pression de service  
Betriebsdruck  
Presion de uso

6/7 Atm.



Kg. 120



El mm. 320 max.  
Ep mm. 130 max.  
Eh mm. 120 max.


Morsa pneumatica  
Pneumatic clamp  
Etau pneumatique  
Pneumatische  
Feststellvorrichtung  
Mordaza Neumatica



Motore - Motor  
Moteur - Motor  
Motor  
Giri mandarino

HP 1  
V. 220/380  
2800 giri  
10000

X mm. 720  
Y mm. 700  
H mm. 1450  
Mc 0,75



MADE IN ITALY



**Mepal Italia s.r.l.**

Sede operativa e stabilimento  
Via Larga, 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)  
Tel. 0541 614454 - 080 8987077  
Fax 0541 612615 - 080 3591044  
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it